

Exterblock

ESTUCO



PRODUCTO
CERTIFICADO

NOM 
NOM-018-ENER-2011



Aa Descripción

Texturizado a base de cemento, micro arenas minerales, fibras sintéticas y aditivos químicos con el que se pueden lograr acabados interiores y exteriores.

VENTAJAS SOBRE OTROS ESTUCOS:

- Resina modificada químicamente.
- Fibra de celulosa integrada.
- Ofrece propiedades térmicas.
- Alta resistencia a la compresión.
- Desperdicio mínimo de material.
- Se aplica directamente al block, tabicón, aplanados y plafones.
- Acabado final en blanco.
- Se pueden lograr diferentes texturas.
- Resistente al clima, humedad y temperatura.
- Experiencia no necesaria para su aplicación.

Rendimiento

LÍNEA FORTEX	% AGUA DE TRABAJO	LTS. DE AGUA PARA 40 KG	GROSOR DE CAPA RECOMENDADO (MM)	RENDIMIENTO APROXIMADO (M ² X 40 KGS)		TIEMPO ABIERTO (MIN)
				COMO FONDO	COMO FONDO Y TEXTURA*	
EXTERBLOCK	22 - 25	8.8 - 10.0	5 - 18	1.8 - 6.4	3.6 - 4.2	15 - 20

*Aplicando una capa de 5 mm. como fondo y otra de 4 mm. para el texturizado

